

Bei Beachtung folgender Hinweise garantieren wir Ihnen eine Lagerfähigkeit unserer selbstklebenden Etiketten für zwei Jahre:

## Lagerung von Etikettenrollen

- ⇒ Flach liegende Lagerung der Etikettenrollen, zentrierte Stapelung, möglichst in Originalverpackung
- ⇒ Möglichst konstante Lagertemperatur zwischen 19 °C und 23 °C, nur kurzfristige Schwankungen von +/- 5 °C
- ⇒ Relative Luftfeuchtigkeit von 45 – 55 %
- ⇒ Staubfreie und trockene Lagerung
- ⇒ Keine direkte Sonneneinstrahlung
- ⇒ Keine Lagerung direkt an Wärmequellen, wie Heizungen etc.
- ⇒ Kein Druck von außen, z. B. durch zu enge Verpackungen oder Gewichte von oben



Vor der Verarbeitung:    Lagern Sie die Etiketten vor der Etikettierung 24 Stunden im Verarbeitungsraum



## Zusätzliche Hinweise für die Lagerung von RFID-Etiketten

- ⇒ Lagertemperatur zwischen 19 und 22 °C
- ⇒ Relative Luftfeuchtigkeit von 55 %
- ⇒ Staubfreie und trockene Lagerung, nicht kondensierend und nicht elektrostatisch aufladend
- ⇒ Vermeidung der Lagerung in der Nähe von stromziehenden Maschinen und Motoren sowie Starkstrom führenden Elektroleitungen
- ⇒ Das Aufbringen von großen Kräften im Chipbereich ist absolut zu vermeiden
- ⇒ Hohe mechanische Beanspruchung durch direktes Stoßen, Kratz-, Kerb- oder Scheuerwirkung durch scharfe Kanten ist zu vermeiden
- ⇒ Es ist auf den minimalen Biegeradius des RFID-Inlays Rücksicht zu nehmen
- ⇒ Die elektronische Entladung aufgrund von niedriger relativer Luftfeuchtigkeit bzw. Reibung oder magnetischer Felder darf nicht außer Acht gelassen werden

